



Для Подвесных Лодочных Моторов  
Для Гидроциклов

## Yamalube 2-M TC-W3 RL

Yamalube Super 2 Stroke Engine Oil

Высококачественное масло, специальная формула для 2-тактных двигателей лодочных моторов YAMAHA и гидроциклов YAMAHA с системами впрыска масла или предварительного смешивания.

### СТАНДАРТЫ



- Превосходит требования регламента TC-W3<sup>®</sup> NMMA.
- Соответствует строгим стандартам Yamaha Marine Japan (Японское Подразделение Водной Продукции Yamaha).

### СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличенный срок службы двигателя

Формула, препятствующая образованию осадка

Уменьшение видимого дыма

Защита от коррозии

Рекомендовано производителем YAMAHA

- Превосходная защита от заклинивания и износа поршней.
- Великолепные очищающие свойства компонентов двигателя, особенно поршней и выпускных каналов; не образует осадка.
- Отличная защита компонентов двигателя от коррозии.
- Уменьшение видимого дыма - сгорает, не оставляя клейких отложений.
- Препятствует пригоранию колец, образованию нагара на свечах зажигания, а также преждевременному зажиганию.
- Выдерживает высокие температуры и давления в современных двигателях.
- Низкий уровень загрязнения воды.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет		Темно-зеленый
Плотность при 15°C	ASTM D 1298	0.8714 г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	6.807 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	ASTM D 2270	145
Температура застывания	ASTM D 97	-45°C
Температура вспышки (COC)	ASTM D 92	88°C
Щелочное число (HCIO <sub>4</sub> )	ASTM D 2896	10.7 мг KOH/г

Характеристики, указанные выше, представляют средние значения и приведены в качестве примера