



Yamalube 2-W Watercraft Performance

Высококачественное полусинтетическое масло, специально разработано для 2-тактных двигателей гидроциклов YAMAHA.

СТАНДАРТЫ

- Проверено и одобрено Yamaha Marine (Подразделение Водной Продукции Yamaha).

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая износостойкость
Защита катализатора
**Значительное уменьшение
видимого дыма**
Полусинтетическая формула

**Рекомендовано
производителем YAMAHA**

- Оптимальный состав и только лучшие смазочные материалы, специально разработанные для 2-тактных двигателей гидроциклов WaveRunner® Personal Watercraft и спортивных лодок Yamaha.
- Значительное уменьшение видимого дыма при запуске и в процессе эксплуатации.
- Значительно уменьшает износ компонентов двигателя, обеспечивая при этом отличное смазывание подвижных частей и защиту двигатель от пригорания поршневых колец и задира поршней.
- Эксклюзивная формула включает в себя набор присадок, обеспечивающих высокую износостойкость, защиту катализатора и значительно уменьшает видимый дым.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет		Фиолетовый
Плотность при 15°C	ASTM D 1298	0.868 г/см³
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	6.74 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D 2270	136
Температура застывания	ASTM D 97	-47°C
Температура вспышки (COC)	ASTM D 92	115°C
Щелочное число (HCIO ₄)	ASTM D 2896	1.6 мг КОН/г

Характеристики, указанные выше, представляют средние значения и приведены в качестве примера

Не рекомендовано для использования в 2-тактных двигателях наземной техники и подвесных лодочных моторов